

МУСОРОВОЗ КО-440-8Г



Стандарт: Евро 4

Описание машины:

- Мусоровоз КО-440-8Г на газомоторном шасси предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов.
- В состав специального оборудования входят: кузов, задний борт, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы.
- Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Перемещение мусора по ширине кузова производится разравнивателем. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.

Варианты исполнения захвата манипулятора:

- Универсальный захват для разгрузки:

- Евроконтейнеров (для подъемных устройств с цапфой) с плоской и круглой крышкой вместимостью от 0,5 м³ до 1,1 м³ – рычажным захватом
- Стандартных металлических контейнеров 0,75 м³ – захватом за переднюю стенку (вильчатым захватом)

- Захват за переднюю стенку (вильчатый захват) для разгрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м³

- Захват 2-х сторонний (за боковые стенки) для разгрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м³

Преимущества машины:

- высокая маневренность;
- увеличенный полезный объем кузова;
- высокопрочные металлорукава высокого давления;
- гидрофицированный задний борт с автоматическими замками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		↑
Базовое шасси	КАМАЗ-65115	
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ		↑
Масса спецоборудования, кг	5500	
Полная масса а/м, кг	24000	
ДВИГАТЕЛЬ		↑
Топливо	Метан (КПГ)	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ		↑
Длина, мм	8700	
Ширина, мм	2550	
Высота, мм	3900	
КУЗОВ		↑
Вместимость кузова, м3	18	
Коэффициент уплотнения мусора	1,5 до 4	
Масса загружаемых отходов, кг	10025	
МАНИПУЛЯТОР МУСОРОВОЗА		↑
Грузоподъемность манипулятора, кг	700	